

СТАХЕМЕНТ ПОРАЛАН

Добавка для жесткой бетонной смеси

Стахемент Поралан - добавка белорусского производства выпускается в жидком виде по ТУ ВУ 800013176.005-2012. Применяется для производства бетонных изделий методом вибропрессования из жестких бетонных смесей. Добавка входит в каталог химических добавок МАиС РБ, разрешенных к применению на территории РБ и соответствует существенным требованиям безопасности установленным в ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и Техническому свидетельству ТС 05.0236.12.

Применение

Применение добавки Стахемент Поралан обеспечивает следующие преимущества:

- повышение плотности, прочности и других физико-механических свойств изделий;
- повышение адгезии слоев бетона при двухслойном изготовлении изделий;
- сокращение времени формирования изделий, снижение износа оборудования (матрицы)
- улучшение формуемости изделий (исключение залипания пуансона) и облегчение выхода изделий из матрицы;
- улучшение категории поверхности изделий и стабильность геометрических размеров изделий после выхода из матрицы;
- повышение морозостойкости, водонепроницаемости, устойчивости к воздействию солей;
- не вызывает образование высолов, не вызывает коррозии арматуры, не содержит хлорионов;

Дозировка

Рекомендуемая доза добавки Стахемент Поралан составляет от 0,25 кг до 0,5 кг жидкой добавки на 100 кг цемента. Даже при минимальных дозировках повышается плотность бетонной смеси и оптимизируется формуемость. Добавку рекомендуется вводить во влажную бетонную смесь или смешивать с водой затворения и вводить в виде водного раствора рабочей концентрации.

Упаковка, транспортирование и хранение

Добавка Стахемент Поралан отпускается наливом в пластмассовую или металлическую чистую тару покупателя различной емкости. Добавку транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Добавку хранят в закрытых помещениях при положительной температуре в герметично закрытой таре. При случайном замораживании добавка не снижает своих качественных показателей. Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Добавка является негорючей жидкостью по ГОСТ 12.1.044.

Безопасность труда и охрана здоровья

Добавка Стахемент Поралан согласно токсико-гигиенической классификации относится к малоопасным продуктам (IV кл. опасности по ГОСТ 12.1.007-86). При работе необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, пользоваться рабочими средствами индивидуальной защиты для предотвращения прямого контакта с кожей и глазами. При работе с добавкой нельзя есть, пить, курить. Перед каждым перерывом и по окончании работы необходимо вымыть руки водой.

Потребителям добавки наши высококвалифицированные специалисты окажут технологический информационный сервис относительно ее применения.

Web: **www.stachema.com stachema.deal.by**

e-mail: **2631571@mail.ru**

Контактные телефоны: тел/факс: **(017) 511-54-32, 511-54-31, 511-54-30**

тел.моб.: **(029) 606-40-62, (029) 158-95-05**