



УСКОРИТЕЛЬ ТЕМП

ускоритель твердение для бетонов и растворов

УСКОРИТЕЛЬ ТЕМП Ж 45 представляет собой бесхлоридную жидкую добавку, ускоряющую твердение бетонов и растворов, вяжущими для приготовления которых являются цементы. Добавка белорусского производства, выпускается по ТУ ВУ 800013176.001-2011. Добавка входит в каталог химических добавок, разрешенных к применению на территории РБ. Техническое свидетельство ТС 05.0238.12. Проведены испытания добавки на соответствие EN 934-2:2010 в аккредитованной лаборатории в Чешской Республике.

Применение

Добавка ускоритель Темп позволяет:

- сократить времени теплзащиты в процессе бетонирования при низких температурах;
- сократить времени, предшествующего распалубке монолитных бетонных конструкций;
- сократить времени, необходимого для достижения распалубочной или рабочей прочности изделий из неармированного бетона, железобетона или предварительно напряжённого бетона;

УСКОРИТЕЛЬ «ТЕМП» не ухудшает удобообрабатываемость свежеприготовленной бетонной смеси и незначительно снижает количество воды затворения. Существенно повышает прочность бетона в 1-3 сутки твердения. Особенно эффективен совместно с пластификаторами.

Дозирование

Добавка вводится в состав воды затворения или прямо в бетонную смесь (однако не на сухие компоненты). Количество добавки колеблется в пределах от 0,1 до 0,5 кг в жидком состоянии на 100 кг цемента.

Комбинированное использование добавки с другими продуктами

Можно использовать в комбинации со следующими продуктами:

- с пластификаторами Стахеplast М, Стахемент 2000 М для сокращения производственных циклов и повышения удобоукладываемости бетонной смеси для сборных конструкций, монолитных бетонов;
- для бетонирования при пониженных температурах - с добавкой Стахемент-Ф.
- с воздухововлекающей добавкой Микропоран, для производства морозостойких и водостойких бетонов, а также для бетонов, способных выдерживать действие химических средств для оттаивания

Упаковка, транспортирование, хранение

Добавка отпускается наливом в пластмассовую или металлическую чистую тару покупателя различной емкости. Добавку транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Добавку хранят в закрытых помещениях при положительной температуре в герметично закрытой таре. Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Добавка является негорючей жидкостью по ГОСТ 12.1.044. Сохраняет свои свойства после размораживания.

Безопасность труда и охрана здоровья

Добавка согласно токсико-гигиенической классификации относится к мало опасным продуктам - IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007. При работе с ней необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования, пользоваться рабочими средствами индивидуальной защиты для предотвращения прямого контакта с кожей и глазами. При работе с добавкой нельзя есть, пить, курить. Перед каждым перерывом и по окончании работы необходимо вымыть руки водой.

Потребителям добавки наши высококвалифицированные специалисты бесплатно окажут технологический информационный сервис относительно ее применения.

Web: www.stachema.com stachema.deal.by

e-mail: 2631571@mail.ru

Контактные телефоны: тел/факс: (017) 511-54-32, 511-54-31, 511-54-30

тел.моб.: (029) 606-40-62, (029) 158-95-05